LANTE SENZA

Grazie alla nuovissima tecnologia FusionTec ,i nuovi prodotti della gamma UZIN combinano prestazioni tecniche di prima classe , lavorazione efficente e proprieta‘ rispettose del clima.

SAPIENTEMENTE COMBINATI, TECNICAMENTE INEGUAGLIABILI

- Fusione perfetta
- Aspetto superficiale omogeneo e privo di striature
- Per tutti i tipi di pavimentazione
- Pompabile per una lavorazione ergonomica
- Dimensioni standard di 20 kg per una movimentazione ergonomica
- Tempo aperto estremamente lungo - ideale per grandi superfici e alti spessori di strato

LAVORAZIONI AD UN ALTRO LIVELLO

- La gamma completa e versatile soddisfa ogni esigenza di cantiere
- Praticamente privo di tensioni - ideale per i substrati di ristrutturazione e ammodernamento
- Rapidamente pronto per la posa - anche con spessori più elevati o condizioni climatiche sfavorevoli

PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI ATTENTA AL CLIMA

- Risparmio di CO_2 del 25 % in media rispetto ai livellanti cementizi
- In singoli casi, fino al 39 % di risparmio di CO_2 rispetto ai livellanti cementizi.
- Prodotti non etichettati (tranne UZIN NC 587)

Maximilian Romoser
Design d'interni Romoser

MASTER OF THE FLOOR.

Uzin Utz SE
Filiale Italia
Via Francesco Solimena 155
80129 Napoli

T: +39 348 3255 50
luigi.riccio@uzin-utz.com
it.uzin.com

10.2024/mi

UZIN UTZ®

MASTER OF THE FLOOR.

LA NUOVA DIMENSIONE DEI COMPOSTI LIVELLANTI

UZIN FUSIONTEC – UNA NUOVA VISIONE PER LA PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

UZIN UTZ®

TECNOLOGIA LIVEL COMPROMESSI

FACILE CON UZIN FUSIONTEC, LIVELLAMENTO SICURO E RISPETTOSO DEL CLIMA

I prodotti UZIN FusionTec combinano in modo ideale tutti i vantaggi rilevanti per l'installatore e il progettista.
La tecnologia UZIN FusionTec è una speciale composizione di agenti leganti come cementi speciali, solfato di calcio e altri additivi selezionati.

Ulteriori informazioni su:
it.uzin.com/fusiontec

PRODOTTI INNOVATIVI, UZIN QUALITÁ COMPROVATA

IL MIX PERFETTO PER OGNI APPLICAZIONE

I prodotti UZIN FusionTec annunciano una nuova dimensione dei composti livellanti. La tecnologia impiegata, di nuova concezione è la più innovativa e moderna del suo genere e si combina in una gamma completa di composti livellanti e massetti sottili.
L'abbinamento perfetto per tutte le esigenze.

Semplice, efficiente, attento al clima:
La nuova dimensione dei composti livellanti.

UZIN NC 580 – IL LIVELLANTE PREMIUM PER LA MASSIMA QUALITÀ E PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Soddisfa le esigenze più elevate, anche nelle aree industriali asciutte per spessori di strato da 0 a 20 mm.

- Capacità di carico estremamente elevata
- Rapidamente pronto per la posa anche con spessori più elevati
- Praticamente privo di tensioni
- Eccellenti caratteristiche di fluidita'
- Molto facile da carteggiare nonostante l'elevata resistenza

Art. n.	Dimensioni del contenitore	Consumo	Tempo di lavorazione	Pedonabile dopo	Pronto per la posa 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm
176781	Sacco da 20 kg	ca. 1,5 kg/m²/mm	25 - 35 min*	1 - 2 h*	6 h*, 6 h*, 12 h*, 48 h*
176911	BigBag da 1000 kg				

UZIN NC 585 F – IL LIVELLANTE FIBRORINFORZATO PER SUBSTRATI CRITICI

Particolarmente adatto per edifici da ristrutturare e rinnovare nonché substrati critici con spessori di strato compresi tra 3 e 20 mm.

- Spatolabile con spatola dentata R3
- Rapidamente pronto per la posa anche con spessori più elevati
- Praticamente privo di tensioni
- Eccellenti caratteristiche di fluidita'

Art. n.	Dimensioni del contenitore	Consumo	Tempo di lavorazione	Pedonabile	Prontezza per la copertura 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm
176917	Sacco da 20 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	25 - 35 min*	1,5 - 2 h*	6 h*, 6 h*, 12 h*, 48 h*
176918	BigBag da 1000 kg				

* A 20 °C e 65 % di umidità relativa.

UZIN NC 570 – IL LIVELLANTE UNIVERSALE PER QUASI TUTTE LE SUPERFICI

Particolarmente indicato per le applicazioni di pompaggio nel settore del contract e del Settore commerciale per spessori di strato da 0 a 20 mm.

- Lunghi tempi di lavorazione e rapidamente pronto per la posa
- Capacità di carico molto elevata
- Praticamente privo di tensioni
- Molto buone caratteristiche di fluidita'
- Molto facile da carteggiare nonostante l'elevata resistenza

Art. n.	Dimensioni del contenitore	Consumo	Tempo di lavorazione/ durata del vaso	Accessibile dopo	Prontezza per la copertura 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm
176784	Sacco da 20 kg	ca. 1,5 kg/m²/mm	ca. 40 min*	ca. 3 h*	8 h*, 12 h*, 24 h*, 3 d*
176912	BigBag da 1000 kg				

UZIN NC 560 – IL LIVELLANTE PER PROGETTI SPECIFICI CON APPLICAZIONE A POMPA

Particolarmente adatto per le applicazioni di pompaggio, con elevate temperature di lavorazione e spessori di strato da 0 a 20 mm.

- Tempi di lavorazione molto lunghi
- Molto buone caratteristiche di fluidita'
- Elevate capacita' di carico, p.es. applicazioni commerciali e contract.
- Praticamente senza stress
- Molto facile da carteggiare nonostante l'elevata resistenza

Art. n.	Dimensioni del contenitore	Consumo	Tempo di lavorazione		3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm
176913	Sacco da 20 kg	ca. 1,5 kg/m²/mm	ca. 45 min*	ca. 4 h*	16 h*, 24 h*, 48 h*, 4 d*
176914	BigBag da 1000 kg				

UZIN NC 550 – IL LIVELLANTE ECONOMICO PER UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

Ideale per applicazioni di pompaggio efficienti per progetti estesi, temperature di lavorazione elevate e spessori di strato da 0 a 20 mm.

- Tempi di lavorazione molto lunghi
- Eccellenti caratteristiche di fluidita'
- Livellamento economico nonostante un'ampia gamma di applicazioni
- Praticamente privo di tensioni
- Capacita' di carico media ad esempio per l'uso in aree residenziali e commerciali.

Art. n.	Dimensioni del contenitore	Consumo	Tempo di lavorazione		
176915	Sacco da 20 kg	ca. 1,5 kg/m²/mm	ca. 45 min*	ca. 4 h*	24 h*, 48 h*, 3 d*, 5 d*
176916	BigBag da 1000 kg				

UZIN NC 587 – MASSETTO LIVELLANTE IN ADERENZA AD ASCIUGATURA RAPIDA ANCHE PER SPESSORI ELEVATI

Particolarmente indicato per la produzione di substrati in aderenza e per spessori di strato compresi tra 3 e 50 mm.

- Rapidamente pronto per la posa: fino a 50 mm di spessore di strato in 48 ore
- Rapidamente pronto per la posa anche in condizioni climatiche sfavorevoli
- Consigliato per le applicazioni di pompaggio su grandi superfici con elevati spessori di strato
- Capacità di carico estremamente elevata, ad esempio per l'uso in aree industriali asciutte
- Incorporazione di sistemi di riscaldamento ad acqua calda e di sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento
- Bassa tensione

Art. n.	Dimensioni del contenitore	Consumo	Tempo di lavorazione		
174145	Sacco da 20 kg	ca. 1,8 kg/m²/mm	ca. 40 min*	2 - 3 h*	20 h*, 20 h*, 48 h*, 48 h*
174148	BigBag da 1000 kg				

UZIN NC 567 – IL VERSATILE MASSETTO SOTTILE PER UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

Particolarmente adatto per la produzione di substrati in aderenza nonché su uno strato di separazione e per spessori da 3 a 50 mm.

- Può essere utilizzato in modo variabile in aderenza o su uno strato separatore
- Componente di sistema del sistema UZIN Turbolight® CA
- Praticamente privo di tensioni
- Incorporazione di sistemi di riscaldamento ad acqua calda e di sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento
- Consigliato per le applicazioni di pompaggio su grandi superfici con elevati spessori di strato
- Elevate capacita' di carico, p.es. applicazioni commerciali e contract

Art. n.	Dimensioni del contenitore	Consumo	Tempo di lavorazione		
176932	Sacco da 20 kg	ca. 1,8 kg/m²/mm	30 - 40 min*	ca. 8 h*	24 h*, 5 d*, 10 d*, 25 d*
176931	BigBag da 1000 kg				

POMPA E VAI

Tutti i prodotti della gamma UZIN FusionTec sono idonei al pompaggio sia che si tratti di livellamento o di massetti a basso spessore.
Quando si tratta di grandi superfici da pavimentare,l'utilizzo dei sistemi di pompaggio puo' fornire un notevole vantaggio in termini di tempo.