

Adesivo a secco per pavimenti decorativi in PVC su supporto in pellicola

UZIN ELEMENTS

Adesivo a secco, stabilizzante dimensionale, rimovibile senza lasciare residui, per pavimenti decorativi in PVC su sottofondi lisci o su pavimenti di uso quotidiano privi di struttura

VANTAGGI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- ▶ Rivestimenti decorativi in PVC* con spessore fino a 3,2 mm
- ▶ Pavimenti in PVC omogenei ed eterogenei in piastrelle
- ▶ Tappeti antiscivolo con retro in PVC

*UZIN Elements non è adatto per LVT privi di PVC o per pavimenti in PVC. In questi casi utilizzare UZIN Sigan, UZIN U-Fixx o UZIN Sigaway Original.

ADATTO SU / PER:

Incollaggio diretto su rivestimenti esistenti quali:

- ▶ pavimenti in PVC e CV
- ▶ pavimenti decorativi in PVC (lisci)
- ▶ pavimenti in sughero rivestiti in PVC
- ▶ linoleum
- ▶ Rivestimenti in gomma (lisci)
- ▶ Rivestimenti in resina PUR ed epossidica (lisci, non porosi, di almeno 3 mesi)
- ▶ Pietra artificiale, terrazzo (liscio, senza dislivelli)

In combinazione con il primer UZIN PLANUS su sottofondi grezzi quali:

- ▶ Stucchi (a base di cemento, a base di gesso)
- ▶ Stucchi poliuretani bicomponenti (ad es. UZIN KR 410)
- ▶ Barriere al vapore in resina epossidica
- ▶ UZIN RenoTop PLUS
- ▶ Pannelli in MDF
- ▶ Metallo

Nota: per ulteriori combinazioni con altri tipi di rivestimenti e sottofondi, richiedere una consulenza tecnica applicativa



VANTAGGI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Sistema adesivo speciale che garantisce la stabilità dimensionale, biadesivo, per l'incollaggio su tutta la superficie di rivestimenti in PVC costituiti da singoli elementi. I rivestimenti decorativi in PVC, le piastrelle in PVC e gli elementi di rivestimento con rivestimento posteriore in PVC possono essere posati senza giunti e successivamente rimossi senza lasciare residui. Adatto a tutte le dimensioni di locali, senza limiti di superficie. Solo per uso interno.

- ▶ posa rapida e semplice
- ▶ Il pavimento è immediatamente calpestabile e resistente al carico
- ▶ garantisce una rimozione successiva senza lasciare residui
- ▶ Pulizia a spruzzo ed estrazione secondo la norma RAL 991
- ▶ elevata resistenza all'usura in ambito commerciale e industriale (ad es. transpallet)
- ▶ Riscaldamento a pavimento ad acqua calda

DATI TECNICI:

Imballaggio	Cartone
Confezione	Il contenuto è sufficiente per 20 m ² 18,75 m ² di superficie (75 cm x 25 m) 1,25 m ² di nastro per bordi (5 cm x 25 m)
Immagazzinaggio	Min. 24 mesi
Colore	Trasparente
Tempo di attesa	Illimitato
Indurimento	Nessuno
Pedonabilità	Subito dopo l'incollaggio
Temperatura minima di lavorazione	15 °C al suolo
Pedonabilità	Subito dopo l'incollaggio
Saldatura cordoli	Subito dopo l'incollaggio



for < Luxury vinyl tiles and PVC tiles

ON > new substrates and existing floor coverings

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:

- ▶ Il sottofondo deve essere solido, piano, permanentemente asciutto, privo di crepe, pulito e privo di sostanze che possano compromettere l'adesione.
- ▶ Verificare il sottofondo in base alle norme e alle schede tecniche vigenti e segnalare eventuali difetti.
- ▶ Aspirare accuratamente la superficie. Pulire con un panno umido i rivestimenti esistenti. Applicare primer e stucchi adeguati sugli altri sottofondi.
- ▶ A seconda del sottofondo, del rivestimento finale e del carico previsto, consultare la panoramica dei prodotti UZIN per individuare i primer e gli stucchi adeguati.
- ▶ Pulire e sgrassare accuratamente l'alluminio e i metalli inossidabili.
- ▶ Applicare una mano preliminare di UZIN PLANUS sui sottofondi da trattare e lasciare asciugare a sufficienza.
- ▶ Prova di incollaggio: applicare UZIN Elements sul sottofondo e strofinare. Se si formano bolle o se UZIN Elements si stacca dal sottofondo, sgrassare nuovamente il sottofondo, rimuovere la polvere e, se necessario, richiedere una consulenza tecnica sull'applicazione.
- ▶ Lasciare riposare e acclimatare adeguatamente (48 ore) il pavimento e UZIN Elements nell'ambiente in cui verrà posato, secondo le indicazioni del produttore.
- ▶ Attenersi alle schede tecniche dei prodotti utilizzati e dei rivestimenti per pavimenti.

PROCEDIMENTO:

Applicazione del nastro per bordi UZIN Elements:

- ▶ Applicare il nastro per bordi lungo pareti, porte ed elementi sporgenti per
 - adattarlo alle pareti irregolari
 - garantire una maggiore adesione nella zona dei bordi
 - facilitare l'incollaggio in punti di difficile accesso
- ▶ Posare il nastro per bordi UZIN Elements a giunzione o, in caso di sovrapposizione, ritagliarlo a giunzione

Posa di UZIN Elements:

Srotolare UZIN Elements nella direzione di posa del nuovo pavimento, strofinare bene e successivamente tagliare a filo o posare direttamente giunto contro giunto con una larghezza massima della fuga di 3 mm. In questa operazione, fare attenzione a non danneggiare il sottofondo esistente. Posare l'ultimo telo di UZIN Elements partendo dalla parete e tagliare a filo la zona di sovrapposizione. Rimettere il rotolo residuo di UZIN Elements nella confezione originale. Nota: non incollare mai il lato della pellicola con maggiore adesività (coperto da carta protettiva) sul sottofondo. Durante la posa, applicare solo la quantità di UZIN Elements che può essere posata con il rivestimento del pavimento nello stesso giorno.

Posa del rivestimento per pavimenti:

Pavimenti decorativi in PVC e piastrelle in PVC:

- ▶ Misurare la stanza, suddividere le doghe/le piastrelle. Segnare i punti di partenza della prima fila di doghe/piastrelle e, se necessario, del fregio a parete con una matita adatta (matita morbida) sulla carta protettiva.
- ▶ Posizionare e allineare la guida in acciaio lungo i punti di misurazione.

- ▶ Staccare la carta protettiva di UZIN Elements in modo che rimanga piatta e dritta fino alla guida in acciaio, quindi strapparla obliquamente verso l'alto lungo la guida stessa. La linea retta così ottenuta funge da linea di riferimento per la prima fila di listelli/piastrelle.
- ▶ Impilare e arrotolare la carta protettiva (riduce al minimo il volume dei rifiuti).
- ▶ Posare le doghe/le piastrelle lungo la linea di riferimento senza tirare né esercitare tensione e premere con la mano.
- ▶ Rimuovere la carta protettiva in modo continuo, in piano e dritto. Posare il pavimento come descritto. In caso di interruzione della posa, la carta protettiva può essere riposta per proteggere UZIN Elements.
- ▶ Dopo la posa, strofinare bene o compattare a rombi l'intera superficie.

INFORMAZIONI AVANZATE:

Sigan: rimuovere i rivestimenti del pavimento senza lasciare residui e senza danneggiare il sottofondo.

- ▶ Tagliare preventivamente il rivestimento del pavimento in strisce (circa 25-50 cm) con un coltello a uncino. Non danneggiare il sottofondo!
- ▶ Rimuovere il rivestimento da un angolo del supporto con un nastro per bordi.
- ▶ Rimuovere il rivestimento del pavimento con Sigan ad angolo acuto/piatto, finito!

Quando Sigan viene utilizzato in combinazione con Planus, non rimangono residui di colla sul sottofondo! Di norma, Sigan non può più essere separato dal supporto del pavimento, ma può essere smaltito senza problemi insieme al rivestimento.

- ▶ Per la successiva posa di Sigan, aspirare prima il sottofondo. Applicare il primer speciale Planus come richiesto. Lasciare asciugare bene il primer speciale. Quindi posare il nuovo pavimento con Sigan.

NOTE IMPORTANTI:

- ▶ Conservare in posizione verticale, in un luogo asciutto, fresco e al riparo dalla luce solare diretta. Avvolgere nuovamente i rotoli aperti nella carta protettiva e riporli nella scatola originale.
- ▶ Stuccare i giunti e le fughe dei pannelli in MDF con uno stucco cementizio stabile.
- ▶ In caso di posa sul pannello di ristrutturazione fonoassorbente UZIN RenoTop PLUS, prima dell'applicazione di Planus è possibile stendere con una spatola un sottile strato di primer PU monocomponente (ad es. UZIN PE 414 Turbo). In questo modo si impedisce in modo sicuro un eventuale rigonfiamento dei bordi di giunzione.
- ▶ Sono adatti i pavimenti in PVC e i rivestimenti tessili con supporto in PVC, sia in rotoli che in piastrelle, che presentano variazioni dimensionali, testate secondo le norme EN ISO 23999, pari a $\leq 0,40\%$, i pavimenti di design che presentano variazioni dimensionali, testate secondo le norme EN ISO 23999, pari a $\leq 0,25\%$. È consentito incollare solo pavimenti di design e piastrelle in PVC privi di tensioni interne o deformazioni visibili.
- ▶ I pavimenti elastici (ad eccezione dei pavimenti di design) devono sempre essere saldati / stuccati. Per l'esecuzione della saldatura / stuccatura è necessario attenersi alle indicazioni del produttore del pavimento.

- ▶ La saldatura / la stuccatura può essere eseguita immediatamente dopo l'incollaggio.
- ▶ La struttura presente sul rivestimento di uso quotidiano/sottofondo coperto può improntarsi sul nuovo rivestimento o compromettere l'adesione. In caso di dubbio, eseguire un incollaggio di prova.

UZIN garantisce 5 anni su tutte le caratteristiche assicurate nelle istruzioni di posa.

UZIN Elements è conforme alla norma VOB Parte C, punto 2.7 Adesivi: «Formano un legame solido e duraturo, non danneggiano né il pavimento né il sottofondo e, una volta posati, non provocano fastidi dovuti a odori».

Attenersi alle regole generalmente riconosciute del settore e della tecnica per la posa dei pavimenti, nonché alle norme nazionali vigenti (EN, DIN, VOB, OE, SIA, scheda tecnica TKB-12). In ogni caso, prima della posa è necessario effettuare prove di adesione in loco.

La garanzia è esclusa se:

- ▶ UZIN Elements viene utilizzato in ambienti esterni, in sale operatorie o nella costruzione di veicoli.
- ▶ il prodotto sia sottoposto a sollecitazioni insolite, in particolare di natura chimica o meccanica.
- ▶ la posa o l'utilizzo non siano conformi alle istruzioni di posa (non utilizzare mai UZIN Elements su scale e pareti).
- ▶ i giunti e le giunture dei pavimenti elastici in rotoli e piastrelle (ad eccezione dei pavimenti di design in listoni e piastrelle) non siano stati saldati o stuccati termicamente o chimicamente.
- ▶ Si verifichino scolorimenti dovuti a reazioni chimiche tra il rivestimento per pavimenti e il sottofondo.
- ▶ si formino fughe o deformazioni a causa di variazioni dimensionali del rivestimento per pavimenti.
- ▶ il pavimento sia stato posato sotto trazione o tensione.
- ▶ L'umidità agisca su UZIN Elements.
- ▶ la posa sia stata effettuata a una temperatura inferiore a 15 °C (sul pavimento!).
- ▶ UZIN Elements viene utilizzato in aree soggette a elevato carico termico (ad es. giardini d'inverno).
- ▶ non sia stata effettuata una posa di prova.

SMALTIMENTO:

Gli involucri svuotati e gli imballaggi di cartone sono riciclabili. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

ETICHETTE DI QUALITÀ ED ETICHETTE ECOLOGICHE:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Emissioni molto basse

COMPOSIZIONE:

Supporto in film speciale, copolimeri acrilici, agenti bagnanti, carta.

SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE AMBIENTALE:

Il prodotto non richiede particolari misure di sicurezza sul lavoro. Per motivi di igiene professionale, si consiglia di evitare di mangiare, bere e fumare durante la lavorazione di questo prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per ulteriori informazioni, contattare www.uzin.de o +49 731 4097-0